

Xerox® Versant® 80 Press

Vereinfachen. Automatisieren. Mehr schaffen.

Einfachheit, Genauigkeit und Automatisierung – das macht ein Digital-Drucksystem zu Ihrer zukunftssicheren Investition in Leistung, Qualität, Vielseitigkeit und perfekte Ergebnisse.

Vielseitigere Funktionalität. Höhere Produktivität.

Die Xerox® Versant® 80 Press überzeugt mit einer sensationellen Kombination leistungsstarker Merkmale und Funktionen, die mehr Vorteile bringen als jede andere Einzelinvestition in Ihr Unternehmen – Sie können hochwertigere Aufträge schneller, auf mehr Druckmedien und mit einem höheren Automatisierungsgrad erstellen, erzielen also bessere Ergebnisse und verringern den Ausschuss.

Ob es Ihnen um den Ausbau Ihres Unternehmens, um die Steigerung der Qualität oder um höhere Qualität und ein vielfältigeres Angebot geht, die Xerox® Versant® 80 Press ist auf jeden Fall die Richtige für Sie.



Sie ist schneller.

Die Xerox® Versant® 80 Press druckt schneller (80 Seiten/Min.) und bietet Ihnen alle Vorteile der Xerox-Innovationen: mehr Funktionen standardmäßig, optionales Performance Package und hocheffiziente Workflows, damit die Auftragsproduktion reibungslos läuft – mit weniger Ausschuss und weniger Verbrauchsmaterial.

Sie ist flexibel.

Sie gewinnen und binden mehr lukrative Kunden, da Sie attraktive, neue Materialien bedrucken können. Sie können in neue Märkte expandieren und sind bei Ihren Stammkunden bekannt und angesehen für Ihre hohe Qualität und die fachmännische Endverarbeitung.

Sie ist vielseitig.

Die Xerox® Versant® 80 Press druckt nicht nur schneller und auf mehr Medienarten. Mit unserer Ultra HD-Auflösung erreicht sie eine Qualität, die Sie auf einem Digitaldrucksystem niemals für möglich gehalten hätten. Das bekommen Sie in Kombination mit weniger manuellen Eingriffen und integrierten Technologien, die das Ergebnis jahrzehntelanger Innovationen der Spitzenklasse und technologischer Fortschritte von Xerox sind.

Optionales Performance Package

- Schnelldruck (80 Seiten/Min.) bei allen Aufträgen bis 350 g/m²
- Kalibrierung und automatische Erstellung präziser Farbausgabep Profile durch Xerox Automated Colour Quality Suite in Verbindung mit Inline-Spektralphotometer

Xerox® Versant® 80 Press

Produktivität/Druckgeschwindigkeit

- Drucken/Kopieren/Scannen
- Druckvolumen: 460.000 Seiten
- Durchschnittliches Druckvolumen pro Monat: bis zu 80.000 Seiten
- Max. 80 Seiten/Min. (A4)
- 80 Seiten/Min. (A4) mit optionalem Performance Package
- Max. 44 Seiten/Min. (A3)
- 44 Seiten/Min. (A3) mit optionalem Performance Package

Druckqualität

- 2400 x 2400 dpi VCSEL ROS für Schärfe in Ultra-HD-Qualität, detailreiche Schattierungen und leuchtende Spitzlichter
- Halbtonraster für eine gleichmäßigere, gestochen scharfe Auflösung
 - 150er, 175er, 200er, 300er, 600er Punktraster
 - 150er, 200er Zeilenraster (gedreht)
 - FM-Raster (stochastisch)

Technologie

- Optionales Performance Package für höhere Geschwindigkeit, automatisches Farbmanagement und Verarbeitung aller Druckmaterialien mit 80 Seiten/Min.
- Ultra HD-Auflösung für lebensechte Bilder mit hoher Detailgenauigkeit, und superweichen Farbverläufen
- Qualitätskorrekturen in Echtzeit dank selbstregulierender Farbsteuerung
- Kompakte Fixierband-Technologie ermöglicht höhere Geschwindigkeiten, konsistente Druckqualität sowie die Verarbeitung von schweren und gemischten Druckmaterialien
- Automatisierte Funktionen des Simplified Image Quality Adjustment (SIQA)-Toolsets:
 - Anpassung der Ausrichtung von Druckbild zu Druckmedium
 - Korrektur der Farbdichte für eine gleichmäßige Tonerichte auf der gesamten Seite
 - Optimierung der Vorspannung zur Bildübertragung für beste Qualität
- Xerox® EA-Toner mit winzigen, einheitlich geformten Partikeln sorgt für feine Linien und optimale Druckqualität
- Ladewalzen mit automatischer Reinigungstechnologie verbessern die Produktivität des Drucksystems
- Intelligente Glättstation, die den Druck an Tonerdeckung, Papier und Feuchtigkeit anpasst und so für eine absolut glatte Ausgabe sorgt
- Zufuhr- und Endverarbeitungsmodule ermöglichen die Realisierung kundenspezifischer Lösungen
- Austauschmodule für eine höhere Verfügbarkeit
- Diagnosetechnologie Xerox® Connect Advantage

Papier

Formate

- Max. Papierformat: 330 x 488 mm
- Min. Papierformat: 140 x 182 mm
- Min. Papierformat Zusatzzufuhr: 100 x 148 mm

Papierflexibilität/Gewichte

Gestrichene und ungestrichene Papiere, Registerblätter, Umschläge, Polyester/synthetische Materialien, geprägtes Papier, farbiges Papier, benutzerdefiniertes Material und gemischtes Druckmaterial

- 52 - 350 g/m² gestrichen und ungestrichen (abhängig von Behältern/Optionen)

Kapazität/Verarbeitung

- Basismodell:
 - 1900 Blatt, 90 g/m²
 - Behälter 1-3: je 550 Blatt
 - Zusatzzufuhr: 250 Blatt

- Maximale Kapazität:
 - 9900 Blatt, 90 g/m²
 - Optionaler erweiterter Doppel-Großraumbehälter für Überformate: 8000 Blatt
 - Behälter 1-3: je 550 Blatt
 - Zusatzzufuhr: 250 Blatt
- Automatische Behälterumschaltung und Nachfüllen von Papier bei laufendem System
- Automatischer Duplexbetrieb bis 300 g/m² (4/4 Drucke)
- Simplex-/manueller Duplexbetrieb bis 350 g/m²

Zufuhroptionen

Großraumbehälter

Modul mit einem Fach: 2000 Blatt, A4, 64-220 g/m² (nur ungestrichen)

Großraumbehälter für Überformate mit einem Fach

Kapazität: 2000 Blatt, min. Format: 182 x 210 mm (4 x 6 Zoll mit Inserterfach), max. Format: 330 x 488 mm; 52 g/m² ungestrichen oder 106 g/m² gestrichen bis 300 g/m²

Erweiterter Großraumbehälter für Überformate mit zwei Fächern

Kapazität: 4000 Blatt, min. Format: 182 x 210 mm (4 x 6 Zoll mit Inserterfach), max. Format: 330 x 488 mm; 52 g/m² ungestrichen oder 106 g/m² gestrichen bis 350 g/m²

Erweiterter Doppel-Großraumbehälter für Überformate

Vier Behälter mit 8000 Blatt Fassungsvermögen, Mindestformat: 182 x 210 mm (4 x 6 Zoll mit Inserterfach), Höchstformat: 330 x 488 mm; 52 g/m² ungestrichen oder 106 g/m² gestrichen bis 350 g/m²

Endverarbeitungsoptionen

Versatzausgabefach

Stapeln von bis zu 500 Blatt

Großraumbogenauslage

Stapelung und versetzte Ausgabe von bis zu 5000 Blatt auf einem Rollwagen, oberes Ausgabefach für 500 Blatt

GBC® AdvancedPunch™ Pro*

Inline auswechselbare Stanz-/Lochwerkzeuge, 75-300 g/m², gestrichen und ungestrichen, für Anwendungen mit Lochung können auch größere Formate und Registerblätter gelocht werden, Offline-Bindemodus

*Verfügbar ab Oktober 2015

Business Ready Finisher

Heften: 50 oder 15 Blatt (ungestrichen bzw. gestrichen), Lochen, oberes Ausgabefach für 500 Blatt, Stapel-Ausgabefach mit einer Kapazität von 3000 Blatt für versetzt ausgegebene/geheftete/gelochte Dokumente

Business Ready Booklet Maker Finisher

Alle Funktionen des Business Ready Finishers plus drei Ausgabefächer, Broschüreneinstellung mit Doppelfalz und Rückenheftung für 16 Blatt (64 ausgeschossene Seiten/90 g/m², ungestrichenes Papier), 7 Blatt (28 ausgeschossene Seiten) 106-176 g/m², gestrichenes Papier, 5 Blatt (20 ausgeschossene Seiten) 177-220 g/m², gestrichenes Papier

Standard Finisher

Heften bis 100 Blatt (gestrichen/ungestrichen), Lochen, oberes Fach für 500 Blatt, Stapel-Ausgabefach mit einer Kapazität von 3000 Blatt für versetzt ausgegebene/geheftete/gelochte Dokumente, Zuschießeinheit für 200 Blatt, optionales Falzmodul für Wickel- und Leporellofalz, integrierte Glättstation für gestrichenes/schweres Material, Anschluss an das Drucksystem über ICM/IFM

Booklet Maker Finisher

Alle Funktionen des Standard Finishers plus drei Ausgabefächer, Broschüreneinstellung mit Doppelfalz und Rückenheftung für bis zu 25 Blatt (100 ausgeschossene Seiten/80 g/m²), 10 Blatt (40 ausgeschossene Seiten) 106-176 g/m², gestrichenes Papier, 5 Blatt (20 ausgeschossene Seiten) 177-220 g/m², gestrichenes Papier, optionales Falzmodul für Wickel- und Leporellofalz

Falzmodul für Wickel- und Leporellofalz

Optionales Modul mit folgenden Falzvarianten: Wickel- und Leporellofalz (A4), Z-Falz, Brief-Falz; 64-90 g/m², ungestrichen

Xerox® SquareFold® Trimmer-Modul

Abflachen der Rücken von Broschüren mit bis zu 25 Blatt (100 ausgeschossene Seiten) und Ausführen eines Frontbeschnitts an der Broschüre

Zwei-Seiten-Trimmer von Xerox®

Direkter Anschluss an das Xerox® SquareFold Trimmer-Modul, Beschneiden der Druckbögen an der oberen und unteren Kante für randlosen Beschnitt

Standard Finisher Plus

Gleicher Funktionsumfang wie Standard Finisher, Staplerkapazität 2000 Blatt, integrierte Document Finishing Architecture (DFA) zur Nutzung zahlreicher Inline- Endverarbeitungsoptionen anderer Hersteller

Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker

Standard Finisher Plus erforderlich, ermöglicht Broschüreneinstellung, Heften und Falzen auf Produktionsniveau; optional: Dreh-, Rill- und Drei-Seiten-Beschnitt, Frontbeschnittmodul, Square Folder und Deckblattzufuhr

Integrierter Scanner

Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie, bis zu 200 Seiten/Minute in Farbe/Schwarzweiß, Kapazität: 250 Blatt, bis A3, 38 bis 200 g/m², Kopieren oder Scannen an eine Vielzahl von Ausgabeoptionen

Optionales Performance Package

- Erstelles aller Aufträge bis 350 g/m² mit 80 Seiten/Min.
- Automatische Kalibrierung und Erstellung präziser Farbausgabeprofile durch Xerox Automated Colour Quality Suite mittels Inline-Spektralphotometer.

Optionale Druckserver

- Xerox® FreeFlow® Versant 80 Print Server
- Xerox® EX 80 Print Server Powered by Fiery®
- Xerox® EX-i 80 Print Server Powered by Fiery

Elektrische Anschlusswerte

- Europa: 220-240 V, 50 Hz, 20 A/20-A-Schaltkreis erforderlich, PCE Shark 023-6-Stecker
- Für den Druckserver und die Zufuhr-/Endverarbeitungsgeräte sind weitere Steckdosen erforderlich:
 - 220-240 V, 10 A, 50 Hz (Europa)

Abmessungen/Gewicht

- Höhe: 1212 mm
- Breite: 840 mm
- Tiefe: 831 mm
- Gewicht: 295 kg

www.xerox.com

